

sahinler

MODELO 3R HS Máquina cilindradora hidráulica de 3 rodillos



Rodillos Cilindradores
de perfiles, Opcionales.



Predoblado



*Modelo 4r hss 30-380 NC



Sujeción final hidráulica Estándar.

Especificaciones Técnicas y Accesorios estándar.




- Muy apropiado para láminas metálicas, aluminios o acero inoxidable. Livianas y medianas.
- Puedes hacer fácilmente circunferencias completas y varios radios dificultosos.
- Los rodillos laterales se mueven con un cilindro hidráulico.
- Protección para sobrecargas.
- Todos los rodillos son movidos a través de un motor hidráulico y una caja de cambios planetarios.
- Sujeción final hidráulica para remover las planchas y finalizar fácilmente.
- Fácil operación con Panel de control móvil.
- Lector digital.
- Estructura de acero, soldada.
- Rodillos endurecidos por inducción, rodillos calentados acero SAE1050 (CK 45).
- Mecanismo para cilindrar cónico.
- Sistema de balanceo hidráulico.
- Regido según Directivos de seguridad EC y bajo CE.

Equipo opcional.

- Dispositivo sobre-cabeza para estirar cuando los diámetros son muy grandes.
- Soportes Laterales hidráulicos para diámetros grandes.
- Rodillo Superior Intercambeable, para cilindrar diámetros pequeños.
- Rodillos rectificadores.
- Rodillos Cilindradores de perfiles.
- Variador de Velocidad infinita.



MODELO 3R HS Máquina cilindradora hidráulica de 3 rodillos



3R HS	Diámetro min. Rodillo superior: 5 mm			Diámetro min. Rodillo superior: 1.5 mm			Diam. Rodillos inferiores	Potencia del Motor	Velocidad de Trabajo	Dimensiones de la máquina	Peso
	Largo de uso	Sin Pre- doblado	Con Pre- doblado	Sin Pre- doblado	Con Pre- doblado	Diam. Rodillo superior					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
3R HS 20-210	2050	10	8	6	210	190	7.5	5	2700x1100x1250	3800	
3R HS 20-240	2050	13	10	8	240	220	7.5	5	3300x1250x1350	5600	
3R HS 20-280	2050	16	13	10	280	260	7.5	5	3400x1250x1500	7600	
3R HS 20-300	2050	20	16	13	300	280	11	5	3850x1420x1680	8100	
3R HS 25-210	2550	8	6	4	210	190	7.5	5	3200x1100x1250	4200	
3R HS 25-240	2550	10	8	6	240	220	7.5	5	3800x1250x1350	6100	
3R HS 25-280	2550	13	10	8	280	260	7.5	5	3900x1250x1500	7200	
3R HS 25-300	2550	16	13	10	300	280	11	5	4450x1420x1680	9100	
3R HS 30-210	3100	6	4	3	210	190	7.5	5	3700x1100x1250	4700	
3R HS 30-240	3100	8	6	4	240	220	7.5	5	4300x1250x1350	6600	
3R HS 30-280	3100	10	8	6	280	260	7.5	5	4400x1250x1500	8500	
3R HS 30-300	3100	13	10	8	300	280	11	5	4950x1420x1680	9900	
3R HS 40-240	4100	4	3	2	240	220	7.5	5	5300x1250x1350	7600	
3R HS 40-280	4100	6	4	3	280	260	7.5	5	5400x1250x1500	10800	
3R HS 40-300	4100	8	6	4	300	280	11	5	5950x1420x1680	11800	

-Las Cilindradoras son determinadas para planchas con una resistencia del material de 24 kg/mm²



*Modelo 3R HS 40-240



Sistema de potencia (modelo)
modelos 3R HS Diam
210, 240, 280, 300.