



ITALMACC
MAQUINAS HERRAMIENTA

Sociedad Comercial Italmac Chile SpA
R.U.T.: 77.585.500-2 - Giro : Maquinas Herramienta
Presidente Salvador Allende #4900, Cerrillos - Santiago de Chile
Teléfono : +56 (2) 2557 4886
ventas@italmac.cl - www.italmac.cl





Código	SKU 1446
Producto	TORNOS
Tipo	TORNO VERTICAL
Modelo	KN14
Marca	MORANDO
Procedencia	RPC
Estado	USADO
Garantía	USADO

DETALLE

TORNO VERTICAL

MARCA : MORANDO
 MODELO : KN 14
 ORIGEN : RPC
 ESTADO : USADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DIÁMETRO A GIRAR CON EL CARRO LATERAL, VERTICAL	: 1550	[mm]
- CARRO LATERAL BORRADO	: 1650	[mm]
- ALTURA PARA ENCENDER EL PLATO	: 1200	[mm]
- ALTURA MÁXIMA PERMITIDA DEBAJO DEL TRAVESAÑO	: 1280	[mm]
- DIÁMETRO DEL PLATO	: 1450	
- PESO MÁXIMO PIEZA DE TRABAJO	: 8	[ton]
- VELOCIDAD DE ROTACIÓN CON CAJA DE CAMBIOS MECÁNICA	: 16	[n]
- GAMA DE MARCHAS CON CAJA DE CAMBIO	: 4/20	[t/min]
- GAMA DE ENGRANAJES CON MOTOR	: 2, 22, 200	[t/min]
- CARRO VERTICAL	: 1200	[mm]
- DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL CARRO VERTICAL	: 700	[mm]
- SECCIÓN DE HERRAMIENTAS	: 50-35	[mm]

CARRO VERTICAL

- INCLINACIÓN DE LOS DESLIZADORES EN AMBAS DIRECCIONES	: 35°	
- CARRERA FLUIDA CON TORRETA PENTAGONAL	: 760	[mm]
- CARRERA FLUIDA CON SECCIÓN DE NORMAL	: 1000	[mm]
- CARRERA FLUIDA CON SECCIÓN OCTAGONAL	: 1000	[mm]
- DIÁMETRO DE LOS ORIFICIOS DE LA TORRETA PENTAGONAL	: 80	[mm]
- AVANCES DE CARRO (VERTICAL- HORIZONTAL)	: 16	[ton]
- VALOR POR CADA VUELTA DEL TABLERO	: 0.05-5	[mm]
- VALOR DE LOS MOVIMIENTOS RÁPIDOS	: 2500	[m/min]
- TRAZO VERTICAL EN EL MONTAJE	: 1000	[mm]
- VELOCIDAD DE MOVIMIENTOS	: 400	[m/min]
- POTENCIA DE MOTOR PRINCIPAL TRIFÁSICO DE 4 POLOS	: 40/50	[cv]
- POTENCIA DE MOTOR PRINCIPAL	: 50-65	[cv]
- POTENCIA MOTOR DE MOVIMIENTOS DE CRUCETA DE 6 POLOS	: 5	[cv]

- POTENCIA MOTOR DE MOVIMIENTOS DE RAPIDOS DE CARROS	: 3	[cv]
- POTENCIA ESFUERZO MAXIMO DE CORTE	: 7000	[kgs]
- POTENCIA ACTUANDO SOBRE UN DIAMETRO	: 1200	[kgs]
- POTENCIA MAX. TRANSFERIBLE A LA JUNTA	: 4300	[kgm]
- SECCION APROX. VIRUTA DE HIERRO FUNDIDO	: 70	[mm]
- SECCION APROX. VIRUTA DE ACERO R-KGS. 70	: 35	[mm]