



|          |          |
|----------|----------|
| Código   | SKU 1511 |
| Producto | TALADROS |
| Tipo     | TALADRO  |
| Modelo   | TCA 35A  |
| Marca    | ITALMACC |

|                                                 |                  |          |  |
|-------------------------------------------------|------------------|----------|--|
| Procedencia                                     | RPC              |          |  |
| Estado                                          | NUEVO            |          |  |
| Garantia                                        | 06 MESES         |          |  |
| DETALLE                                         |                  |          |  |
| TALADRO DE PEDESTAL ENGRANADO - MESA GIRATORIA  |                  |          |  |
| MODELO : ZN5035A                                |                  |          |  |
| MARCA : ITALMACC                                |                  |          |  |
| ORIGEN : RPC                                    |                  |          |  |
| ESTADO : NUEVO Y SIN USO                        |                  |          |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:                       |                  |          |  |
| - MÁXIMA CAPACIDAD DE PERFORACIÓN               | : 35             | [mm]     |  |
| - MÁXIMA CAPACIDAD DE ROSCADO                   | : M22            |          |  |
| - DISTANCIA DEL HUSILLO A LA COLUMNA            | : 340            | [mm]     |  |
| - MAXIMA DISTANCIA ENTRE SUP. Y BASE AUTOMATICA | : 590            | [mm]     |  |
| - MAXIMA DISTANCIA ENTRE SUP. Y BASE MANUAL     | : 1150           | [mm]     |  |
| - CARRERA DEL HUSILLO                           | : 155            | [mm]     |  |
| - RECORRIDO DE LA MESA                          | : 680            | [mm]     |  |
| - ANGULO DE LA MESA DE TRABAJO                  | : 45°            |          |  |
| - ÁREA DE TRABAJO DE LA MESA                    | : 500X420        | [mm]     |  |
| - ÁREA DE TRABAJO DE LA BASE                    | : 370X360        | [mm]     |  |
| - CONO DEL HUSILLO                              | : MT4            |          |  |
| - Nº DE VELOCIDADES DEL HUSILLO                 | : 12             |          |  |
| - RANGO DE VELOCIDADES DEL HUSILLO              | : 125-3030       | [rpm]    |  |
| - AVANCES RAPIDOS DEL HUSILLO                   | : 3 PASOS        |          |  |
| - RANGO DE AVANCE RAPIDOS DEL HUSILLO           | : 0,1 - 0,2 -0,3 | [mm/rev] |  |
| - RANURAS EN T                                  | : 2- T14-T16     |          |  |
| - DIÁMETRO DE LA COLUMNA                        | : 120            | [mm]     |  |
| - MOTOR                                         | : 1,0 - 1,2      | [kW]     |  |
| - DIMENSIONES DE LA MÁQUINA                     | : 875x510x2140   | [mm]     |  |
| - PESO NETO                                     | : 410            | [KG]     |  |
| - TRANSMISION AUTOMATICA.-                      |                  |          |  |
| - CABEZAL ENGRANADO EN BAÑO DE ACEITE.-         |                  |          |  |
| - MESA GIRATORIA.-                              |                  |          |  |
| EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR                           |                  |          |  |
| - PORTA BROCA                                   | : 1-13mm         |          |  |
| - ESPIGA                                        | : B16XCM4        |          |  |
| - CONO REDUCTOR                                 | : CM4XCM2        |          |  |
| - CONO REDUCTOR                                 | : CM4XCM3        |          |  |
| - CONO REDUCTOR                                 | : CM3XCM2        |          |  |
| - MANUAL Y CAJA DE HERRAMIENTAS                 |                  |          |  |
| - LÁMPARA HALÓGENA/LED DE TRABAJO               |                  |          |  |
| - BOMBA REFRIGERANTE                            |                  |          |  |