


El GYSMI E160 es un producto revolucionario con características de soldadura inigualadas para los electrodos básicos (rutilos, inox, hierro colado...).

- Aparato de **tecnología INVERTER** pilotado por microprocesor.
- **MMA** : la dinámica de arco del producto es revolucionaria y única sobre el mercado. Los electrodos básicos no plantean ningún más problema. Este producto no sólo tiene el Arc Force y el Anti Sticking pero también es el único aparato de soldadura monofásico sobre el mercado que propone un Hot Start ajustable para todos los electrodos.
- **TIG – LIFT** : Con su microcontrolador, la cebadura en TIG es muy fácil.
- El producto esta protegido para funcionar con grupos electrógenos y contra las variaciones de tensión de alimentación (+/- 15%).
- Habida cuenta de su factor de funcionamiento muy elevado a alta intensidad, le aconsejamos de conectarlo a una enchufe 16A con fusible retardado, o de adaptarlo por una enchufe de capacidad más grande.



LCD TECHNO 11

-  **Alta calidad** : Protección UV/IR DIN 15
Campo de visión : 98 x 35 mm
-  **Peso completo** : 400 g
-  **Alimentación** : Solar únicamente

Filtro :

- Tinte claro : Tinte 3
- Tinte oscuro : Tinte 11
- Tiempo de reacción al cebar el arco ≤ 0.6 s
- Ideal MMA/MIG-MAG/TIG : de 10 a 200 A



Ref. 031456

Incluye pack con:

- Cable de masa (1,6m/ø16mm²)
- Porta-electrodos (2m/ø16mm²)
- Máscara LCD TECHNO 11



Ref. 016002

Incluye maletín con :

- Cable de masa (1,6m/ø16mm²)
- Porta-electrodos (2m/ø16mm²)

 50/60hz	 16A	I_2	 Ø1.6 Ø2 Ø2.5 Ø3.2 Ø4 Ø5							EN60974-1 (40°C) I_A (60%) X% (I_2 max)		U_0 	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	10-160A	62	50	47	45	23	-	90A	19%	72V	10x21x27 4.6	6 kW 7.5 kVA	